

คลาสชองฟลเตอร์

ที่ดิน	ค่าใช้จ่าย	การรักษาใน	การรักษาอื่นๆ
0 มีภาระน้ำมันเพลิดเพลิน	80%-100%	◎	100 %
1 มีภาระน้ำมันเพลิดเพลินมาก	43%-80%	✖	100 %
2 มีภาระน้ำมันเพลิดเพลินมาก	18%-43%	✖	100 %
3 มีภาระน้ำมันเพลิดเพลิน	8%-18%	✖	100 %
4 มีภาระน้ำมันเพลิดเพลินมาก	3%-8%	✖	100 %

กรอกให้ใช้สำหรับแผนกนัดดูดของครุภัณฑ์ ท่าน
หากคลิกติดคุณภาพ ซึ่งมีน้ำหนัก และการ
ใช้สหวัสดุและสิ่งประดับสุ่งหักห้ามได้ โดยสอดคล้อง
กับข้อกำหนดมาตรฐาน EN ISO 12312-1:2013/AI:2015
(ญี่ปุ่น), ANSI Z80.3-2018 (US FDA Reg. 21 CFR 801.410)
และ AS/NZS 1067.1-2016 (ออสเตรเลีย)

เว้น空格แสดงของดูดสุ่งหักห้ามเป็นช่องบังคับ
ของญี่ปุ่น 2016/425 สหหัสดุการน้ำมันเพลิดเพลินบุคคล
ประจำที่พื้นที่

- ฟลเตอร์ 0 - 1: ใช้เพื่อความสวยงาม และในสภาวะ

- ฟลเตอร์ 2 - 3: เหมาะสำหรับการใช้ช่วงโดยที่นำไป

ไปป้องกันจางาอุดตันภายในและแสดง

และแสดงให้เห็นที่หากันไป

- ฟลเตอร์ 4: สำหรับการใช้ช่วงพิเศษ ป้องกัน

และแสดงให้เห็นว่าสามารถนำไปใช้ได้

ตามปกติ

สามารถปรับเปลี่ยนได้จากล่องเว้นกันแต่

ของดูด

คอมบะนิยาความคงทน:

แวนเดอร์ลากภารกิจสูงและตื้อสูง แวนเดอร์ที่ไม่มี

การรับเม็ดแมสและการพ้ออาจทำให้ดวงตาของ

คุณหายใจได้ดีกว่า

รีบันรันกันการเคลื่อนที่สูงและสูง

และช่วยให้

สามารถมองหาได้เป็นธรรมชาติ

การรักษาใน:

ปกติมา 100% สำหรับดูดอากาศของดูด เน้นเส

สำหรับการดูดสุ่งหักห้ามในสภาวะร้อนของดูดให้ดีด้วย

ตามที่เรา แต่อาจต้องใช้เวลาในการสูบหายใจในสภาวะร้อน

แก้ไขได้ อย่างเช่นร้อน

ความต้านทานเชิง:

- เบนซ์ต้องรักษาดูดของดูดความแรงตามมาตรฐาน

สองครั้งที่กันน้ำของดูดทุกครั้งการ

อย่างไรก็ตาม

ไม่แนะนำให้ในสภาวะร้อนของดูด

ตามที่เราได้

คำแนะนำสำหรับการใช้ช่วงและการห้ามความ

ของการ:

- แวนเดอร์และดูดของดูดมีไว้ป้องกันดูดตัวเองให้สกปรกและน้ำท่วมห้องน้ำ / และแสดงให้เห็นว่า

ให้สกปรกและการดูดสุ่งหักห้ามต้องต้องต้อง

ใน

เมืองสำหรับการใช้ช่วงในสภาวะร้อนของดูด

หมายความว่าและในสภาวะร้อนของดูด

จะต้องใช้เวลาในการสูบหายใจในสภาวะร้อนของดูด

เป็นที่

อย่างรวดเร็วและน้ำท่วมห้องน้ำ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีภาระน้ำท่วมห้องน้ำ

และแสดงให้เห็นว่า

ดูดของดูดที่มีความต้องการ

(ตัวอย่าง

เช่น บันคุณไซค์ดูดหัวน้ำร้อนยังคงต้องดูด

เมื่อจากออกท่าให้ดูดส่วนพลาสติกเกิดการติดรูป

ซึ่งได้